



カナ品名	FU-MS20-S2W2-025-L-UPS-G2	FU-MS20-S2W2-045-L-UPS-G2
インバータ盤	A11N203AF2ZL 310kg 1台	A11N203AF3ZL 310kg 1台
蓄電池盤	BCA11N025LAF24X2 492kg 2台	BCA11N045LAF38X2 645kg 2台
入力電圧	単相2線200V	
出力電圧	単相2線100Vまたは単相3線100V/200V	
出力容量	20kVA/18kW	
バックアップ時間	25分 @ 16kW (25℃, 初期値)	45分 @ 16kW (25℃, 初期値)
質量	1294kg以下	1600kg以下

特記事項
 (1) 下記の設置/保守スペースが必要になります。
 設置スペース: 正面・背面・上面20cm、UPS側面20cm
 保守スペース: 正面1m、背面50cm

本図は外形寸法および主要部品配置を主体に表現してありますので、外観構造の詳細については近似的な表現としたり、また一部記入を省略している箇所もあります。

名称 Title
外観構造図

単位 Unit 新規 New Design
 H.MATSUO
 24-12-16

尺度 Scale 図面番号 Dwg. No.

ECN No. 01201667 Rev. A

承認 Approved By T.KOBAYASHI 24-12-17
 審査 Checked By M.NAGAI 24-12-17
 設計 Designed By H.MATSUO 24-12-16

株式会社NTTファシリティーズ
 NTTアノードエナジー株式会社

Group D41 User J7 Page 1/1